

NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/1134**z 20. júna 2017,****ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov**

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

- (1) Výroba 69 poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov v Únii, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1387/2013 ⁽¹⁾, nezodpovedá dopytu alebo neexistuje. V záujme Únie je preto úplne pozastaviť uplatňovanie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na dané výrobky.
- (2) S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu treba zmeniť podmienky v 71 prípadoch pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v súčasnosti uvedených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013. Zatriedenie určitých výrobkov sa zmenilo, aby výrobné odvetvie mohlo platné pozastavenia plne využívať. Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 by mala byť aktualizovaná aj z toho dôvodu, že znenia bolo v niektorých prípadoch potrebnézosúladiť alebo objasniť. Zmenené podmienky sa týkajú zmien opisu výrobkov, ich zatriedenia alebo požiadaviek týkajúcich sa konečného použitia. Zo zoznamu pozastavení v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 by sa mali vypustiť pozastavenia, v prípade ktorých treba vykonať potrebné zmeny, a zmenené pozastavenia by sa mali do uvedeného zoznamu vložiť.
- (3) V prípade dvoch výrobkov, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013, už nie je v záujme Únie zachovať pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka.
- (4) V záujme zrozumiteľnosti by sa záznamy zmenené týmto nariadením mali označiť hviezdikou.
- (5) Nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (6) Keďže zmeny týkajúce sa pozastavení v prípade dotknutých výrobkov stanovené v tomto nariadení sa majú uplatňovať od 1. júla 2017, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 sa mení takto:

1. riadky pre výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vkladajú podľa poradia číselných znakov KN uvedených v prvom stĺpci tabuľky v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013;
2. vypúšťajú sa riadky pre výrobky, ktorých číselné znaky KN a kódy TARIC sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2017.

⁽¹⁾ Nariadenie Rady (EÚ) č. 1387/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 201).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 20. júna 2017

Za Radu
predsedníčka
H. DALLI

PRÍLOHA I

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
*ex 2818 30 00	30	Hydroxid-oxid hlinitý vo forme böhmitu alebo pseudo-böhmitu (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2825 70 00	20	Kyselina molybdénová (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2842 10 00	40	Hlinitokremičitan (CAS RN 1318-02-1) so zeolitovou štruktúrou aluminofosfátu 18 (AEI) na použitie pri výrobe katalytických prípravkov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 2905 11 00	20	Metyl-metánsulfonát (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
ex 2905 22 00	20	3,7-dimetylokt-6-én-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimetylbut-3-yn-1-yl)oxy]metyl}benzén (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	25	1,2-difenoxyetán (CAS RN 104-66-5) vo forme prášku alebo ako vodná disperzia obsahujúca 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 60 hmotnostných % 1,2-difenoxyetánu	0 %	—	31.12.2021
*ex 2909 60 00	40	1,4-Di(2- <i>tert</i> -butylperoxyizopropyl)benzén (CAS RN 2781-00-2) alebo zmes izomérov 1,4-Di(2- <i>tert</i> -butylperoxyizopropyl)benzénu a 1,3-Di(2- <i>tert</i> -butylperoxyizopropyl)benzénu (CAS RN 25155-25-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 12 00	10	Vodný roztok obsahujúci 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 84 hmotnostných % mravčanu cézneho (CAS RN 3495-36-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2916 14 00	30	Alylmetakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izoméry s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac a obsahujúci najmenej: — 0,01 % alebo viac, ale najviac 0,02 % alylalkoholu (CAS RN 107-18-6), — 0,01 % alebo viac, ale najviac 0,1 % kyseliny metakrylovej (CAS RN 79-41-4), a — 0,5 % alebo viac, ale najviac 1 % 4-metoxifenolu (CAS RN 150-76-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	Metyl 4'-(brómmetyl)bifenyl-2-karboxylát (CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	73	(2,4-dichlórfenyl)acetyl chlorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 29 00	50	Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 70	50				
*ex 2920 29 00	60	Fosetyl sodný (CAS RN 39148-16-8) vo forme vodného roztoku s obsahom fosetylu sodného 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % na použitie pri výrobe pesticídov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2920 90 70	40				

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
ex 2922 19 00	40	(R)-1-[(4-amino-2-bróm-5-fluórfenyl)amino]-3-(benzyloxy) 2-propanol 4-metylbenzénsulfonát (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	4-[(4-metyl-3-nitrobenzoyl)amino]benzénsulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	50	N-benzyloxykarbonyl-L-terc-leucín izopropylamínová soľ (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	30	4,5-dichlór-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dién-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 90 00	05	Dietylmetoxybóran (CAS RN 7397-46-8), tiež vo forme roztoku v tetrahydrofuráne podľa poznámky 1e) ku kapitole 29 KN	0 %	—	31.12.2020
*ex 2932 14 00	10	1,6-Dichlór-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranozyl-4-chlór-4	0 %	—	31.12.2019
ex 2940 00 00	40	deoxy-α-D-galaktopyranozid (CAS RN 56038-13-2)			
ex 2932 99 00	13	[4-chlór-3-(4-etoxybenzyl)fenyl][(3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy 2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1 ' 3]dioxol-5-yl] metanón (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-bróm-3-[(tetrahydro-2H-pyrán-2-yloxy)metyl]fenoxy]benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	45	5-amino-1-[2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	55	5-metyl-1-(naftalén-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ón (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	2,2'-azobis[2-(2-imidazolín-2-yl)propán] dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	10	2-aminopyridín-4-ol hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-chlórfenyl)-3-metoxypyridín-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	41	Kyselina 2-chlór-6-(3-fluór-5-izobutoxyfenyl)nikotínová (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	46	Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) na použitie pri výrobe pesticídov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 59 95	88	Dikvát-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) vo vodnom roztoku na použitie pri výrobe herbicídov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	51				
ex 2933 99 80	42	(S)-2,2,4-trimetylpyrolidín-hydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	(2S,3S,4R)-metyl 3-etyl-4-hydroxypyrolidín-2-dikarboxylát 4-metylbenzénsulfonát (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	53	Kálium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptán-6-karboxylát (CUS0133723-1) ⁽³⁾	0 %	—	31.12.2018

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazacyklononán (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	46	4-metoxi-5-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	47	Tidiazurón (ISO) (CAS RN 51707-55-2) na použitie pri výrobe pesticídov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Cytidín 5'-(fosfát disodný) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	53	4-metoxi-3-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	30	6-aminopyridín-2-sulfónamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 16 00	30	Prípravky na základe farbiva Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s obsahom 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 75 hmotnostných % farbiva Reactive Black 5 a obsahujúce jednu alebo viaceré z týchto zložiek: — farbivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-1-naftalénsulfónan disodný (CAS RN 250688-43-8), alebo — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoát sodný (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	22	Farbivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 169 v hmotnosti 50 % alebo viac	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 17 00	24	Farbivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 57:1 50 hmotnostných % alebo viac	0 %	—	31.12.2018
*ex 3215 90 70	30	Atrament, v jednorazových náplniach, obsahujúci v hmotnosti: — 1 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % amorfného oxidu kremičitého alebo — 3,8 % alebo viac farbiva C.I. Solvent Black 7 v organických rozpúšťadlách používaný na označenie integrovaných obvodov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 3506 91 10	50	Prípravok obsahujúci:	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	50	— 15 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 60 hmotnostných % styren-butadienových kopolymérov alebo styren-izoprenových kopolymérov a — 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % pinenových polymérov alebo pentadienových kopolymérov rozpustených v: — metyletylketóne (CAS RN 78-93-3), — heptáne (CAS RN 142-82-5) a — toluéne (CAS RN 108-88-3) alebo ľahkej alifatickej solventnej naftě (CAS RN 64742-89-8)			

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
ex 3811 21 00	11	Dispergačný prostriedok a oxidačný inhibítor obsahujúci: — o-aminopolyizobutylénfenol (CAS RN 78330-13-9), — viac ako 30 hmotnostných %, ale najviac 50 hmotnostných % minerálnych olejov, používaný pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3811 21 00	19	Aditíva obsahujúce: — zmes na základe polyizobutylénsukcínimidu a — viac ako 30 hmotnostných %, ale najviac 50 hmotnostných % minerálnych olejov, s číslom celkovej zásaditosti viac ako 40, na použitie pri výrobe mazacích olejov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Oxidačný inhibítor obsahujúci hlavne zmes izomérov 1-(terc-dodecyltio)propán-2-olu (CAS RN 67124-09-8), používaný pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	—	31.12.2021
ex 3811 90 00	50	Inhibítor korózie obsahujúci: — kyselinu polyizobutenyľantárovú a — viac ako 5 hmotnostných %, ale najviac 20 hmotnostných % minerálnych olejov, používaný pri výrobe zmesí aditív do palív ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3815 90 90	40	Katalyzátor — obsahujúci oxid molybdénu a oxidy iných kovov v matrici oxidu kremičitého — vo forme dutých valcov s dĺžkou 4 mm alebo viac, ale najviac 12 mm, na použitie pri výrobe kyseliny akrylovej ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	25	Prípravok obsahujúci: — 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 hmotnostných % dietyl-karbonátu (CAS RN 105-58-8), — 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 hmotnostných % etylén-karbonátu (CAS RN 96-49-1), — 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % hexafluorofosforečnanu lítneho (CAS RN 21324-40-3), — 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 10 hmotnostných % etylmetylkarbonátu (CAS RN 623-53-0), — 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 2 hmotnostné % vinylénkarbonátu (CAS RN 872-36-6), — 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 2 hmotnostné % 4-fluór-1,3-dioxolán-2-ónu (CAS RN 114435-02-8), — najviac 1 % 1,5,2,4-dioxaditián 2,2,4,4-tetraoxidu (CAS RN 99591-74-9)	0 %	—	31.12.2021

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
ex 3824 99 92	27	4-metoxi-3-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) v organickom rozpúšťadle	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	30	Vodný roztok mravčanu cézneho a mravčanu draselného obsahujúci: — 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 84 hmotnostných % mravčanu cézneho (CAS RN 3495-36-1), — 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 76 hmotnostných % mravčanu draselného (CAS RN 590-24-1) a — tiež obsahujúci najviac 9 hmotnostných % prísad	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 92	40	Roztok 2-chlór-5-(chlórmetyl)-pyridínu (CAS RN 70258-18-3) v organickom rozpúšťadle	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	69	Prípravok obsahujúci: — 80 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 92 hmotnostných % bisfenol-A-bis(difenyfosfátu) (CAS RN 5945-33-5) — 7 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % oligomérov bisfenol-A-bis(difenyfosfátu) a — najviac 1 hmotnostné % trifenyfosfátu (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 93	45	3-aminonaftalén-1,5-disulfonát hydrogén sodný (CAS RN 4681-22-5) obsahujúci: — najviac 20 hmotnostných % síranu sodného a — najviac 10 hmotnostných % chloridu sodného	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	70	Prášok obsahujúci: — 28 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 51 hmotnostných % mastenca (CAS RN 14807-96-6), — 30,5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 48 hmotnostných % oxidu kremičitého (kremeňa) (CAS RN 14808-60-7), — 17 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 26 hmotnostných % oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	74	Zmes s nestechiometrickým zložením: — s kryštalickou štruktúrou, — s obsahom taveného spinelu oxidu kremičitého-hlinitého a s prímiesami silikátových fáz a hlinitanov, z ktorých aspoň 75 hmotnostných % pozostáva z frakcie s veľkosťou zrna 1 až 3 mm a najviac 25 % pozostáva z frakcií s veľkosťou zrna 0 až 1 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	80	Zmes pozostávajúca z/zo: — 64 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 74 hmotnostných % amorfného oxidu kremičitého (CAS RN 7631-86-9), — 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 35 hmotnostných % butanónu (CAS RN 78-93-3) a — najviac 1 hmotnostného % 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimetoxysilánu (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2021

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 80	20 50	Lineárny nízko hustotný polyetylén-1-butén/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) s väčším prietokom, vo forme prášku s — rýchlosťou toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min. alebo viac, ale najviac 24 g/10 min., — hustotou (ASTM D 1505) 0,922 g/cm ³ alebo viac, ale najviac 0,926 g/cm ³ a — Vicatovou teplotou mäknutia najmenej 94 °C	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3906 90 90	53	Polyakrylamidový prášok s priemernou veľkosťou častíc menej ako 2 mikróny a s teplotou topenia viac ako 260 °C obsahujúci: — 75 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 85 hmotnostných % polyakrylamidu a — 15 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 25 hmotnostných % polyetylén glykolu	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	63	Kopolymér (dimetoxymetylsilyl)propyl metakrylátu, butylakrylátu, alylmetakrylátu, metylmetakrylátu a cyklosiloxánov (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Dimetyl siloxán, polymér ukončený hydroxylovou skupinou s viskozitou 38-45 Pa · s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	55	Prípravok obsahujúci: — 55 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmotnostných % polydimetylsiloxánu ukončeného vinylom (CAS RN 68083-19-2), — 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % dimetylvinylovaného a trimetylovaného oxidu kremičitého (CAS RN 68988-89-6), — 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % kyseliny kremičitej, sodnej soli, produktov reakcie s chlórtrimetylsilánom a izopropylalkoholom (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3913 90 00	30	Bielkoviny, chemicky alebo enzymaticky modifikované karboxyláciou a/alebo pridaním kyseliny ftalovej, tiež hydrolyzované, s hmotnostne priemernou molekulovou hmotnosťou (Mw) menej ako 350 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 59	70	Tetrafluóretylénový film predkladaný vo zvitkoch: — s hrúbkou 50 µm, — s teplotou topenia 260 °C a — so špecifickou hmotnosťou 1,75 (ASTM D792) na použitie pri výrobe polovodičových zariadení ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3921 13 10	10	Platňa z polyuretánovej peny s hrúbkou 3 mm (± 15 %) a so špecifickou hmotnosťou 0,09435 alebo viac, ale nie viac ako 0,10092	0 %	m ³	31.12.2018

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
ex 3921 19 00	50	Priepustná membrána z polytetrafluóretylénu (PTFE) laminovaná polyesterovou spundbond netkanou textíliou s — celkovou hrúbkou viac ako 0,05 mm, ale najviac 0,20 mm, — tlakom vody na vstupe medzi 5 a 200 kPa podľa ISO 811 a — priepustnosťou vzduchu 0,08 cm³/cm²/s alebo viac podľa normy ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2021
*ex 3923 10 90	10	Obal na fotomasku alebo doštičku: — pozostávajúci z antistatických materiálov alebo kompozitných termoplastov s osobitnými antistatickými vlastnosťami avlastnosťami zabraňujúcimi unikaniu plynov, — snepórovitým povrchom odolným proti úderu alebo nárazu, — vybavené osobitne navrhnutým držiakovým systémom, ktorý fotomasku alebo doštičku chráni pred povrchovými poškodeniami alebo pred kozmetickým poškodením — prípadne stesniacou vložkou druhu používaného vo fotolitografii na úschovu fotomasky alebo doštičky	0 %	—	31.12.2021
*ex 3926 30 00	10	Plastový kryt so svorkami na vonkajšie spätné zrkadielko motorových vozidiel	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				
*ex 3926 90 97	20	Puzdrá, súčasti puzdier, valce, prepínače, rámy, kryty a ostatné časti z akrylonitrilbutadiénstyrenu druhu používaného pri výrobe diaľkových ovládačov	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	77	Silikónový oddeľujúci krúžok s vnútorným priemerom 15,4 mm (+ 0,0, mm/– 0,1 mm), druhu používaného v snímačových systémoch na pomoc pri parkovaní automobilov	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8512 90 90	10				
ex 4016 99 57	10	Nasávací hadica pre prívod vzduchu do spaľovacej časti motora obsahujúca aspoň: — jednu pružnú kaučukovú hadicu, — jednu plastovú hadicu a — kovové spony, — tiež rezonátor na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	20	Kaučukový pásik nárazníka so silikónovým povlakom s dĺžkou najviac 1 200 mm a s najmenej piatimi plastovými klipmi na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Časti zariadení na čistenie vody reveznou osmózou, obsahujúce výlučne membrány na plastovom základe, zvnútra podložené tkanými alebo netkanými materiálmi, ktoré sú navinuté okolo dierkovanej rúrky, a vložené do valcovitého puzdra s hrúbkou steny najviac 4 mm, tiež umiestnené vo valci s hrúbkou steny 5 mm alebo viac	0 %	—	31.12.2018
*ex 5911 90 99	40	Viacvrstvé netkané polyesterové vankúšiky na leštenie, impregnované polyuretánom	0 %	—	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Čistiaci materiál na hroty sond pozostávajúci z polymérnej matrice obsahujúcej brúsne častice upevnené na podložke na použitie pri výrobe polovodičov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 7318 19 00	30	Spojovacia tyčka hlavného brzдового valca so závitmi na oboch koncoch, na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Zvitky laminovanej fólie z grafitu a medi: — so šírkou 610 mm alebo viac, ale najviac 620 mm a — s priemerom 690 mm alebo viac, ale najviac 710 mm na použitie pri výrobe dobíjateľných lítiovo-iónových elektrických baterii ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Hliníková fólia vo zvitkoch: — s čistotou 99,99 % hmotnosti, — s hrúbkou 0,021 mm alebo viac, ale nie viac ako 0,2 mm, — so šírkou 500 mm, — s povrchovou vrstvou oxidu s hrúbkou 3 až 4 nm, — a s kubickou textúrou viac ako 95 %	0 %	—	31.12.2021
*ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Fólia vo forme zvitku pozostávajúca z laminátu z lítia a mangánu spojených s hliníkom: — so šírkou 595 mm alebo viac, ale najviac 605 mm a — s priemerom 690 mm alebo viac, ale najviac 710 mm, na použitie pri výrobe katód do dobíjateľných lítiovo-iónových elektrických baterii ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Hliníkové držiaky motora s rozmermi: — výška viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm — šírka viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm — dĺžka viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm	0 %	p/st	31.12.2019

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
		vybavené aspoň dvoma otvormi na pripevnenie, vyrobené z legovaného hliníka ENAC-46100 alebo ENAC-42100 (na základe normy EN:1706) s týmito charakteristickými vlastnosťami: — vnútorná pórovitosť najviac 1 mm, — vonkajšia pórovitosť najviac 2 mm, — tvrdosť podľa Rockwella 10 HRB alebo viac druhu používaného vo výrobe systémov zavesenia motora v motorových vozidlách			
*ex 8108 90 30	20	Tyče, prúty a drôty zo zliatiny titánu a hliníka obsahujúce v hmotnosti 1 % alebo viac, ale nie viac ako 2 % hliníka, na použitie pri výrobe tlmičov a výfukových rúrok podpoložiek 8708 92 alebo 8714 10 40 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2017
*ex 8108 90 50	10	Zliatina titánu a hliníka obsahujúca v hmotnosti 1 % alebo viac, ale nie viac ako 2 % hliníka, vo forme fólií alebo zvitkov s hrúbkou 0,49 mm alebo viac, ale nie viac ako 3,1 mm a so šírkou 1 000 mm alebo viac, ale nie viac ako 1 254 mm, na výrobu tovaru podpoložky 8714 10 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 8108 90 50	35	Dosky, plechy a pásy zo zliatiny titánu	0 %	—	31.12.2021
*ex 8301 60 00	20	Klávesnice zo silikónu alebo plastu,	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	— tiež s časťami a súčasťami z kovu, plastu, epoxidovej živice vystuženej sklenými vláknami alebo z dreva,			
ex 8419 90 85	30	— tiež potlačené alebo s povrchovou úpravou,			
ex 8438 90 00	20	— tiež s elektrickými vodivými prvkami,			
ex 8468 90 00	20	— tiež s fóliou s tlačidlami prilepenou na klávesnicu,			
ex 8476 90 90	20	— tiež s ochrannou fóliou,			
ex 8479 90 70	83	— jednovrstvové alebo viacvrstvové			
ex 8481 90 00	30				
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				
*ex 8409 91 00	30	Výfukové potrubie s komponentom plynovej turbíny	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8409 99 00	50	turbodúchadla v tvare špirály: — s tepelnou odolnosťou nepresahujúcou 1 050 °C a — s priemerom otvoru na zavedenie turbínového kola 30 mm alebo viac, ale najviac 110 mm			
ex 8409 99 00	40	Plastový alebo hliníkový kryt hlavy valcov: — so snímačom polohy vačkového hriadeľa (CMPS),	0 %	p/st	31.12.2021

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
ex 8411 99 00	65	— s kovovými držiakmi pre montáž k motoru a — s minimálne dvoma tesneniami na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel ⁽²⁾ Komponent turbodúchadla plynovej turbíny v tvare špičky: — s tepelnou odolnosťou najviac 1 050 °C a — s priemerom otvoru na zavedenie turbínového kola 30 mm alebo viac, ale najviac 110 mm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8413 30 20	30	Jednovalcové radiálne piestové vysokotlakové čerpadlo pre priame vstrekovanie benzínu s: — prevádzkovým tlakom 200 barov alebo viac, ale najviac 350 barov, — kontrolou prietoku a — tlakovým poistným ventilom na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 8479 90 70	87	Palivová hadica pre piestové spaľovacie motory so snímačom teploty paliva, s aspoň dvoma prírodnými hadicami a tromi odvodnými hadicami na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 80 59	20	Ventil na reguláciu tlaku na zabudovanie do kompresorov klimatizačných jednotiek motorových vozidiel ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8484 20 00	10	Mechanická upchávka hriadeľa na zabudovanie do rotačných kompresorov, na použitie pri výrobe klimatizačných jednotiek motorových vozidiel ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8501 10 99	56	Motor na jednosmerný prúd: — s rýchlosťou otáčok najviac 7 000 ot/min (bez zaťaženia), — s menovitým napätím 12 V (± 4 V), — s maximálnym výkonom 13,78 W (pri 3,09 A), — s rozsahom menovitých teplôt od – 40 °C do 160 °C, — s ozubeným pripojením, — s mechanickým rozhraním na pripojenie, — s 2 elektrickými spojami, — s maximálnym krútiacim momentom 100 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	58	Motor na jednosmerný prúd: — s rýchlosťou otáčok najviac 6 500 ot/min (bez zaťaženia), — s menovitým napätím 12 V (± 4 V),	0 %	—	31.12.2021

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
*ex 8501 10 99	65	— s maximálnym výkonom nižším ako 20 W, — s rozsahom menovitých teplôt od – 40 °C do 160 °C, — so závitovým prevodovým pohonom, — s mechanickým rozhraním na pripojenie, — s 2 elektrickými spojami, — s maximálnym krútiacim momentom 75 Nm Elektrický regulátor turbodúchadla s: — motorom na jednosmerný prúd: — integrovaným prevodovým mechanizmom, — (ťažnou) silou 200 N alebo viac pri minimálnej zvýšenej teplote okolia 140 °C, — (ťažnou) silou 250N alebo viac v každej polohe jeho zdvihu, — účinným zdvihom 15 mm alebo viac, ale najviac 25 mm, — tiež s palubným diagnostickým rozhraním	0 %	—	31.12.2020
*ex 8504 31 80	50	Transformátory na použitie pri výrobe elektronických jednotiek, ovládacích zariadení a osvetľovacích zdrojov LED pre odvetvie výroby svetidiel (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8504 40 90	25	Menič (konvertor) jednosmerného prúdu — bez krytu alebo — s krytom so spojovacími kolíkmi, prípojnými miestami, skrutkovými konektormi, nechránenými linkovými prípojkami, spojovacími prvkami, ktoré umožňujú montáž na dosku tlačených obvodov spájkovaním alebo akoukoľvek inou technológiou, resp. s inými drôtenými prepojeniami, ktoré si vyžadujú ďalšie spracovanie	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8504 50 95	70	Solenoidová cievka: — s menovitým výkonom viac ako 10 W, ale najviac 15 W, — s izolačným odporom 100 M ohmov alebo viac, — s odporom jednosmerného prúdu najviac 34,8 ohmu ($\pm 10\%$) pri 20 °C, — s menovitým prúdom najviac 1,22 A, — s menovitým napätím najviac 25 V	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8505 11 00	65	Permanentné magnety pozostávajúce zo zliatiny neodýmu, železa a bóru, buď v tvare obdĺžnika, tiež zaoblené, pravouhlého alebo lichobežníkového prierezu — s dĺžkou najviac 140 mm, — so šírkou najviac 90 mm a — s hrúbkou najviac 55 mm,	0 %	p/st	31.12.2018

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
		alebo v tvare zakriveného obdĺžnika (typ dlaždice) — s dĺžkou najviac 75 mm, — so šírkou najviac 40 mm, — s hrúbkou najviac 7 mm a — polomerom zaoblenia viac ako 86 mm, ale najviac 241 mm, alebo v tvare disku s priemerom najviac 90 mm, tiež s otvorom uprostred			
*ex 8505 11 00	75	Štvrtinová objímka určená na to, aby sa z nej po zmag-netizovaní stal permanentný magnet — pozostávajúca aspoň z neodýmu, železa a bóru, — so šírkou 9,1 mm alebo viac, ale najviac 10,5 mm, — s dĺžkou 20 mm alebo viac, ale najviac 30,1 mm, druhu používaného na rotory na výrobu palivových čer-padiel	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8507 90 80	70	Narezaná platňa z poniklovanej medenej fólie: — so šírkou 70 mm ($\pm$ 5 mm), — s hrúbkou 0,4 mm ($\pm$ 0,2 mm), — s dĺžkou najviac 55 mm, na použitie pri výrobe dobíjateľných lítiovo-iónových elektrických batérií ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8518 40 80	93	Zosilňovač zvuku — s výstupným výkonom 50 W, — s prevádzkovým napätím viac ako 9 V, ale najviac 16 V, — s elektrickou impedanciou najviac 4 Ohm, — s citlivosťou viac ako 80 dB — v kovovom kryte na použitie pri výrobe motorových vozidiel ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8522 90 80	30	Kovový držiak, kovová spevňujúca položka alebo vnú-torná výstuha z kovu na použitie pri výrobe televízorov, monitorov a videoprehrávačov ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8529 90 92	57				
*ex 8529 90 65	65	Doska plošných spojov na šírenie napájacieho napätia a kontrolných signálov priamo do riadiaceho obvodu na sklenenom paneli TFT modulu LCD	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	53				
*ex 8529 90 92	59	LCD moduly: — s rozmerom uhlopriečky obrazovky 14,5 cm alebo viac, ale najviac 25,5 cm, — s LED podsvietením,	0 %	p/st	31.12.2020

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
*ex 8529 90 92	63	— s doskou tlačených obvodov s EPROM (vymazateľná programovateľná pamäť určená iba na čítanie), mikroovládačom, časovým spínačom, LIN (Local Interconnect Network) budičom alebo modulom vodiča APIX2 (Automotive Pixel Link) a inými aktívnymi a pasívnymi komponentmi, — so 6 až 8 kolíkovou zástrčkou na napájanie a 2 až 4 kolíkovým rozhraním LVDS (Low-voltage differential signaling) alebo APIX2 rozhraním, — tiež v kryte, na trvalé zabudovanie alebo trvalú montáž do motorových vozidiel 87.kapitoly ⁽²⁾ LCD modul — s uhlopriečkou obrazovky s rozmerom 14,5 cm alebo viac, ale najviac 38,5 cm, — tiež s dotykovou obrazovkou, — s LED podsvietením, — s doskou tlačených obvodov s EEPROM, mikroovládačom, prijímačom LVDS a inými aktívnymi a pasívnymi komponentmi, — so zástrčkou na napájanie a rozhraniami CAN a LVDS, — tiež s elektronickými komponentmi pre dynamické úpravy farby, — v kryte, tiež s mechanickými, dotykovými alebo bezkontaktnými ovládacími funkciami a tiež s aktívnym chladiacim systémom, vhodný na montáž do motorových vozidiel 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8529 90 92	67	Farebný LCD zobrazovací panel pre LCD monitory položky 8528: — s uhlopriečkou obrazovky s rozmerom 14,48 cm alebo viac, ale najviac 31,24 cm, — tiež s dotykovou obrazovkou, — s podsvietením, mikroovládačom, — s ovládačom CAN (Controller area network) s jedným alebo viacerými rozhraniami LVDS (Low-voltage differential signaling) a jednou alebo viacerými CAN/zásuvkami alebo s ovládačom APIX (Automotive Pixel Link) s rozhraním APIX, — v kryte tiež s chladičom na jeho zadnej strane, — bez modulu na spracovanie signálu, — tiež s hmatovou a akustickou spätnou väzbou, na použitie pri výrobe vozidiel 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
*ex 8536 90 95	20	Kryt polovodičového čipu vo forme plastového rámu, obsahujúci olovený rám vybavený dotykovými ploškami, s napätím najviac 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8536 90 95	92	Kovová lisovaná kostra s prípojkami	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Elastomérny konektor z kaučuku alebo silikónu, pozostávajúci z jedného alebo viacerých čiastočných vodičov	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8537 10 98	65	Páka na ovládanie modulu pod volantom: — s jednou alebo viacerými jednoduchými alebo viacpolohovými elektrickými spínačmi (tlačidlo, otočné alebo iné), — tiež vybavená doskami tlačенých obvodov a elektrickými káblami, — na napätie 9 V alebo viac, ale najviac 16 V, druhu používaného pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Riadiaca jednotka bezkľúčového prístupu do vozidla a jeho štartovania, s elektrickým prepájacím a spájacím zariadením, v plastovom kryte, na napätie 12 V, tiež: — s anténou, — s konektorom, — s kovovým držiakom, na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8537 10 98	92	Panel dotykovo senzitívnej obrazovky, pozostávajúce z vodivej rozvodnej siete medzi dvoma sklenenými alebo plastovými panelmi alebo tabuľami, vybavené elektrickými vodičmi a konektormi	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 99	60	Predný ovládací panel, vo forme plastového puzdra so svetlovodmi, otočnými gombíkmi, tlakovými spínačmi a vypínačmi, alebo spínačmi iného druhu, bez akéhokoľvek elektrického komponentu, druhov používaných v prístrojovej doske motorových vozidiel 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8543 70 90	15	Laminovaný elektrochromatický film pozostávajúci: — z dvoch vonkajších vrstiev z polyesteru, — zo strednej vrstvy z akrylového polyméru a silikónu a — z dvoch elektrických pripájacích svoriek	0 %	—	31.12.2021
*ex 8543 70 90	33	Vysokofrekvenčný zosilňovač skladajúci sa z jedného alebo viacerých integrovaných obvodov a z jedného alebo viacerých kondenzátorových čipov, s tzv. IPD (integrated passive devices – integrovanými pasívnymi zariadeniami) alebo bez nich, na kovovej prírubе v kryte	0 %	—	31.12.2021

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
ex 8544 42 90	80	12-vodičový pripájací kábel s dvomi konektormi — pre napätie 5 V, — s dĺžkou najviac 300 mm, na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 10 10	10	Plastový kryt vymedzujúci priestor medzi hmlovými svetlami a nárazníkom, tiež s chrómovou lištou na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 10 90	10				
*ex 8708 30 10	20	Motorom poháňaná brzdomá ovládacia jednotka	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	60	— s napätím 13,5 V ($\pm$ 0.5V) a	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 99	10	— mechanizmus guľkovej skrutky na kontrolu tlaku brzdovej kvapaliny v hlavnom valci na použitie pri výrobe elektrických motorových vozidiel ⁽²⁾			
*ex 8708 30 10	40	Telo diskovej brzdy v BIR („Ball in Ramp“) alebo EPB („Electronic Parking Brake“) alebo iba s hydraulickou funkciou, obsahujúce funkčné a montážne otvory a vodiace drážky, druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	30				
*ex 8708 30 10	50	Bubnová parkovacia brzda:	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 91	10	— fungujúca v rámci kotúča prevádzkovej brzdy, — s priemerom 170 mm alebo viac, ale nie viac ako 195 mm na použitie pri výrobe motorových vozidiel ⁽²⁾			
*ex 8708 30 10	60	NAO („Non-Asbestos Organic“) brzdové doštičky s trecím materiálom pripevneným k zadnej doske zloženej z pásovej ocele, na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	20				
*ex 8708 30 10	70	Odliatok čeluste brzdového strmeňa z tvárnej liatiny druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 30 91	40				
*ex 8708 40 20	20	Automatická hydrodynamická prevodová skriňa (prevodovka) — s hydraulickým meničom krútiaceho momentu — bez rozdeľovacej prevodovky a kardanového hriadeľa, — tiež s predným diferenciálom, na použitie pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 50	10				
*ex 8708 50 20	10	Poloos nápravy automobilu, na oboch koncoch vybavená kĺbom konštantnej rýchlosti, druhu používaného pri výrobe tovarov položky KN 8703	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 55	10				

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Hriadeľ prevodovky z plastov vystužených uhlíkovými vláknami pozostávajúci z jediného kusa bez stredového kľbu: — s dĺžkou 1 m alebo viac, ale najviac 2 m, — s hmotnosťou 6 kg alebo viac, ale najviac 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 20 20 70	Prevodová skriňa (prevodovka) s jedným vstupom a dvomi výstupmi v liatom hliníkovom kryte s celkovými rozmermi 273 mm (šírka) × 131 mm (výška) × 187 mm (dĺžka), pozostávajúca aspoň z: — dvoch elektromagnetických jednosmerných spojok pracujúcich na protiahlých stranách, — vstupného hriadeľa s vonkajším priemerom 24 mm (± 1 mm), zakončeného ozubeným hriadeľom s 22 zubmi a — koaxiálneho výstupného puzdra s vnútorným priemerom 22 mm (± 1 mm), zakončeného ozubeným hriadeľom s 22 zubmi, na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozidiel ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Vrchné uloženie tlmiča obsahujúce: — kovový držiak s tromi montážnymi skrutkami a — gumový doraz druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Rameno zadnej časti podvozku (chassis) s ochrannou plastovou nálepkou osadené dvoma kovovými puzdrami s vlisovanými gumenými silentblokmi druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Rameno zadnej časti podvozku (chassis) osadené guľovým čapom a kovovým puzdrom s vlisovaným gumeným silentblokom druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Stabilizačná tyč prednej nápravy vybavená na oboch koncoch guľovým čapom na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Hliníkový chladič využívajúci stlačený vzduch s rebrovaným dizajnom druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Zásobník vzduchu na vstupe alebo výstupe zo zliatiny hliníka vyrobený podľa normy EN AC 42100 s: — rovinnosťou izolujúcej plochy najviac 0,1 mm, — prípustným množstvom častíc 0,3 mg na nádrž, — vzdialenosťou medzi pórmí 2 mm alebo viac,	0 %	p/st	31.12.2020

Číselný znak KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
		— veľkosťami pórov najviac 0,4 mm a — najviac 3 pórmí väčšími než 0,2 mm, druhu používaného vo výmenníkoch tepla v chladiacich systémoch automobilov			
*ex 8708 94 20	10	Tyč pre hrebeňový typ riadenia v hliníkovom puzdre s homokinetickými kĺbmi druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 94 35	20				
*ex 8708 95 10	40	Čelný airbag spolujazdca zložený z:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 95 99	10	— kovového puzdra s minimálne šiestimi montážnymi úchytmi, — osadeného bezpečnostného vankúša, — patróny naplnenej stlačeným plynom druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly			
ex 8708 99 10	30	Držiak predného chladiča tiež s kaučukovým odpružením na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	15				
ex 8708 99 10	40	Oporný držiak zo železa alebo z ocele, s montážnymi otvormi, tiež s fixačnými maticami, na prepojenie prevodovej skrine (prevodovky) s karosériou na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	25				
*ex 8714 91 30	25	Predné vidlice, s výnimkou neohybných (neteleskopických) predných vidlíc vyrobených výlučne z ocele, na použitie pri výrobe bicyklov ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 8714 91 30	35				
ex 8714 91 30	72				
*ex 9013 80 90	20	Elektronické polovodičové mikrozrkadlo uložené v kryte vhodnom na automatické osadzovanie dosiek plošných spojov, pozostávajúce najmä z kombinácie: — jedného alebo viacerých monolitických integrovaných obvodov na špecifické použitie (ASIC), — jedného alebo viacerých mikroelektromechanických zrkadiel (MEMS) vyrobených polovodičovou technológiou, s mechanickými komponentmi usporiadanými do trojrozmerných štruktúr na polovodičovom materiáli druhu používaného na zabudovanie do výrobkov 84. až 90. kapitoly a 95. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2019

PRÍLOHA II

Číselný znak KN	TARIC
ex 2818 30 00	30
ex 2842 10 00	40
ex 2905 11 00	20
ex 2909 60 00	20
ex 2916 14 00	30
ex 2920 90 70	40
ex 2920 90 70	50
ex 2931 90 00	05
ex 2933 59 95	88
ex 2933 99 80	53
ex 2933 99 80	72
ex 2940 00 00	40
ex 3204 16 00	20
ex 3204 17 00	67
ex 3215 90 70	30
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	50
ex 3811 21 00	57
ex 3815 90 90	40
ex 3824 99 92	21
ex 3824 99 92	24
ex 3824 99 92	69
ex 3901 10 10	20
ex 3901 90 80	50
ex 3913 90 00	92
ex 3921 13 10	10
ex 3923 10 00	10
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	20
ex 5911 90 90	30
ex 5911 90 90	40
ex 7410 11 00	10
ex 7607 11 90	40
ex 7607 19 90	10
ex 7616 99 10	30
ex 8108 90 30	20
ex 8108 90 50	10
ex 8108 90 50	25
ex 8301 60 00	20
ex 8409 91 00	65
ex 8409 99 00	30
ex 8411 99 00	70
ex 8413 91 00	40

Číselný znak KN	TARIC
ex 8419 90 85	30
ex 8421 99 00	92
ex 8438 90 00	20
ex 8468 90 00	20
ex 8476 90 10	20
ex 8476 90 90	20
ex 8479 90 70	83
ex 8481 90 00	30
ex 8501 10 99	55
ex 8503 00 99	70
ex 8504 31 80	50
ex 8504 40 90	20
ex 8505 11 00	33
ex 8505 11 00	45
ex 8507 90 80	60
ex 8507 90 80	70
ex 8507 90 80	80
ex 8515 90 80	30
ex 8522 90 80	30
ex 8529 90 65	65
ex 8529 90 92	35
ex 8529 90 92	36
ex 8529 90 92	50
ex 8536 90 40	20
ex 8536 90 40	92
ex 8536 90 40	94
ex 8536 90 40	95
ex 8536 90 95	20
ex 8536 90 95	92
ex 8536 90 95	94
ex 8536 90 95	95
ex 8537 10 98	70
ex 8537 10 98	92
ex 8543 70 90	33
ex 8543 90 00	15
ex 8544 49 93	10
ex 8545 90 90	30
ex 8708 29 90	10
ex 8708 30 10	20
ex 8708 30 10	30
ex 8708 30 91	10
ex 8708 30 91	20
ex 8708 30 91	30
ex 8708 30 91	40
ex 8708 30 91	50

Číselný znak KN	TARIC
ex 8708 40 20	20
ex 8708 40 50	10
ex 8708 50 55	10
ex 8708 50 99	10
ex 8708 50 99	20
ex 8708 80 35	10
ex 8708 80 91	10
ex 8708 80 91	20
ex 8708 91 35	10
ex 8708 91 99	20
ex 8708 91 99	30
ex 8708 94 35	20
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	20
ex 8708 99 97	40
ex 8708 99 97	50
ex 8708 99 97	70
ex 8714 91 30	24
ex 8714 91 30	34
ex 8714 91 30	71
ex 9013 80 90	10