

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/1190

zo 16. júna 2023,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzovníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

- (1) S cieľom zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré sa v Únii nevyrábajú, a vyhnúť sa tak akýmkoľvek narušeniam trhu s uvedenými výrobkami sa nariadením Rady (EÚ) 2021/2278 ⁽¹⁾ pozastavili na uvedené výrobky clá Spoločného colného sadzovníka druhu uvedeného v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 ⁽²⁾. V dôsledku toho sa výrobky uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 môžu dovážať do Únie so zníženými alebo s nulovými colnými sadzbami bez akýchkoľvek obmedzení v súvislosti s ich množstvom.
- (2) Výroba určitých výrobkov v Únii, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278, nepostačuje na splnenie osobitných požiadaviek odvetví používateľov v Únii. Keďže je v záujme Únie zabezpečiť primerané dodávky určitých výrobkov a vzhľadom na skutočnosť, že rovnaké, rovnocenné alebo náhradné výrobky sa v Únii nevyrábajú v dostatočných množstvách, treba úplne pozastaviť clá Spoločného colného sadzovníka na tieto výrobky.
- (3) S cieľom podporiť integrovanú výrobu batérií v Únii by sa malo udeliť čiastočné pozastavenie ciel Spoločného colného sadzovníka v prípade určitých výrobkov súvisiacich s výrobou batérií, ktoré v súčasnosti nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278, a ktorých príslušná výroba v Únii nepostačuje na splnenie osobitných požiadaviek odvetví používateľov v Únii. Termín povinného preskúmania uvedených pozastavení by mal byť 31. decembra 2023, aby toto preskúmanie zohľadnilo krátkodobý vývoj odvetvia výroby batérií v Únii.
- (4) S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu treba v prípade určitých pozastavení ciel Spoločného colného sadzovníka uvedených v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 zmeniť opis výrobkov a zatriedenie.
- (5) Pre určité výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278, už nie je v záujme Únie zachovať pozastavenie ciel Spoločného colného sadzovníka. V prípade uvedených výrobkov by sa preto mali pozastavenia vypustiť s účinnosťou od 1. júla 2023.

⁽¹⁾ Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2278 z 20. decembra 2021, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzovníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 (Ú. v. EÚ L 466, 29.12.2021, s. 1).

⁽²⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

- (6) Nariadenie (EÚ) 2021/2278 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (7) S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému pozastavení autonómnych ciel a dodržať usmernenia uvedené v oznámení Komisie z 13. decembra 2011 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach by sa zmeny stanovené v tomto nariadení týkajúce sa pozastavení ciel na dotknuté výrobky mali uplatňovať od 1. júla 2023. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 1. júla 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 16. júna 2023

Za Radu
predsedníčka
E. SVANTESSON

Príloha k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 sa mení takto:

1. Záznamy s týmito sériovými číslami sa vypúšťajú: 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140 a 0.8311.

2. Tieto záznamy nahrádzajú záznamy s rovnakými sériovými číslami:

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
„0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, yttria alebo skandia alebo zmesí týchto kovov, iné ako podpoložky 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(Cedr-8-én-9-yl)etanón (CAS RN 32388-55-9) s čistotou viac ako 90 hmotnostných %	0 %	-	31.12.2024
0.7722	ex 2919 90 00	55	Produkty reakcie fosforyl trichloridu s 2-metyloxiránom (CAS RN 1244733-77-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4058	ex 3204 20 00	10	Farbivo C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) a prípravky na jeho základe s obsahom 20 hmotnostných % alebo viac farbiva C.I. Fluorescent Brightener 184	0 %	-	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Pyrotechnická zmes vo valcovom tvare alebo forme granulátu zložená z dusičnanu stroncnatého alebo dusičnanu meďnatého alebo základného dusičnanu meďnatého v matrici nitroguanidínu alebo dusičnanu guanidínu, obsahujúca aj spojivo a prísady, používaná ako komponent zariadenia na nafúknutie airbagu (1)	0 %	-	31.12.2026
0.4410	ex 3903 90 90	86	Zmes obsahujúca: — 45 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmotnostných % polymérov styrénu, — 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % polyfenylénéteru, a — najviac 11 hmotnostných % prísad	0 %	-	31.12.2023
0.6351	ex 3907 29 20	50	Poly(p-fenylén oxid) vo forme prášku: — s teplotou prechodu skla 210 °C alebo viac, — s hmotnostne priemernou molekulovou hmotnosťou (Mw) 35 000 alebo viac, ale najviac 80 000, — s inherentnou viskozitou 0,2 alebo viac, ale najviac 0,6 dl/gram	0 %	-	31.12.2024

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
0.5506	ex 3920 51 00	30	Dvojosovo orientovaný film z polymetylmetakrylátu s hrúbkou 50 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 125 µm	0 %	-	31.12.2023
0.8438	ex 3920 62 19	28	Nepriehľadný film z polyetyléntereftalátu alebo polyvinylidfluoridu: — pričom každá vonkajšia vrstva má hrúbku 7 µm alebo viac, ale najviac 80 µm, — s pevnosťou v ťahu 300 N/cm ² alebo viac (ASTM D-882), — s celkovou hrúbkou 200 µm alebo viac, ale najviac 350 µm, a — so šírkou 600 mm alebo viac, ale najviac 1 600 mm, — pokrytý na jednej strane vrstvou fluóropolyméru a na druhej strane lepidlom a vrstvou polyvinylidéndifluoridu alebo potiahnutý na oboch stranách polyvinylidéndifluoridom alebo polyvinylfluoridom na báze zlúčenín fluórovaných polymérov	0 %	-	31.12.2027
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Tkaniny zo sklenených vlákien typu E: — s plošnou hmotnosťou 20 g/m ² alebo viac, ale najviac 214 g/m ² , — povrch ošetrovaný organosilánovým spojivom, — v kotúčoch, — s obsahom vlhkosti 0,13 hmotnostného % alebo menej a — s najviac 3 dutými vláknami na 100 000 vlákien, na výlučné použitie pri výrobe predimpregnovaných a medou plátovaných laminátov ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2026
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Vznetové piestové spaľovacie motory: — s valcami v rade za sebou, — so zdvihovým objemom 7 000 cm ³ alebo viac, ale najviac 18 100 cm ³ , — s výkonom 205 kW alebo viac, ale najviac 597 kW, — s modulom dodatočnej úpravy výfukových plynov, — s vonkajšou šírkou/výškou/hĺbkou najviac 1 310/1 300/1 040 mm alebo 2 005/1 505/1 300 mm alebo 2 005/1 505/1 800 mm, na použitie pri výrobe strojov a prístrojov na drvenie, preosievanie, oddeľovanie alebo obracanie kompostu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.6627	ex 8501 10 99	75	Motor na jednosmerný prúd s permanentným budením — s viacfázovým vinutím, — s vonkajším priemerom 24 mm alebo viac, ale najviac 38 mm, — s menovitými otáčkami najviac 12 000 ot/min,	0 %	-	31.12.2025

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
			— s napájacím napätím 8 V alebo viac, ale najviac 27 V — tiež s remenicou, — tiež s ozubeným kolesom			
0.2838	ex 8501 10 99	79	Motor na jednosmerný prúd s kefkami a vnútorným rotorom s trojfázovým vinutím, tiež so závitovkou alebo pastorkom, s rozsahom menovitých teplôt aspoň –20 °C až +70 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7789	ex 8505 19 10	20	Oblúkové segmenty permanentných magnetov z aglomerovaného feritu: — s dĺžkou 16,8 mm alebo viac, ale najviac 110,2 mm, — so šírkou 14,8 mm alebo viac, ale najviac 75,2 mm, — s hrúbkou 4,8 mm alebo viac, ale najviac 13,2 mm, na použitie pri výrobe rotorov elektromotorov ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6703	ex 8507 60 00	33	Lítiovo-iónový akumulátor: — s dĺžkou 150 mm alebo viac, ale najviac 1 310 mm, — so šírkou 100 mm alebo viac, ale najviac 1 000 mm, — s výškou 200 mm alebo viac, ale najviac 1 500 mm, — s hmotnosťou 75 kg alebo viac, ale najviac 200 kg, — s menovitou kapacitou najmenej 58 Ah a najviac 500 Ah, — s menovitým výstupným napätím 230V striedavého prúdu (medzi fázovým a nulovým vodičom) alebo menovitým napätím 50 V (± 10 %)	1,3 %	-	31.12.2023
0.7796	ex 8536 49 00	60	Relé v tvare kocky: — s prevádzkovým napätím cievky 12 VDC (jednosmerný prúd napätia) alebo viac, ale najviac 24 VDC (jednosmerný prúd napätia), — s kontaktnou prúdovou zaťažiteľnosťou 5 A alebo viac, ale najviac 15 A, — s kontaktným napätím 80 VAC (striedavý prúd napätia) alebo viac, ale najviac 270 VAC (striedavý prúd napätia), — s vonkajšími rozmermi 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), na použitie pri výrobe radiacích dosiek pre domáce spotrebiče ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.4616	ex 8536 69 90	83	Zásuvka na striedavý prúd s filtrom šumu, pozostávajúca z: — zásuvky na striedavý prúd (na pripojenie sieťového kábla) 230 V, — zabudovaného filtra šumu zloženého z kondenzátorov a induktorov, — káblového konektora na zapojenia zásuvky na striedavý prúd so zdrojom napájania plazmového displeja PDP (Plasma display panel), tiež vybavená s kovovou podporou, pomocou ktorej sa zásuvka na striedavý prúd spája s televízorom s plazmovým displejom (PDP)	0 %	p/st	31.12.2024

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
0.6507	ex 8537 10 98	50	Elektronická riadiaca jednotka BCM (Body Control Module) alebo IBM (Integrated Body Control Module) alebo podobná jednotka: — pozostávajúca aspoň z plastového puzdra s doskou tlačených obvodov, s prevádzkovým jednosmerným napätím 9 V alebo viac, ale najviac 16 V, — tiež s kovovým držiakom, — schopná kontrolovať, vyhodnocovať a riadiť funkcie asistenčných služieb v automobile, aspoň časovanie stieračov, ohrievanie skiel, osvetlenie interiéru, signalizáciu nezapnutých bezpečnostných pásov, druhu používaného pri výrobe tovaru 87. kapitoly	0 %	p/st	31.12.2024
0.7409	ex 8540 91 00	20	Tepelný zdroj elektrónov (emisný bod) z hexaboridu lantánu (CAS RN 12008-21-8) alebo hexaboridu céru (CAS RN 12008-02-5), s elektrickými konektormi — tiež s kovovým krytom, — tiež s grafitovým uhlíkovým štítom namontovaným do systému typu mini-Vogel — tiež so samostatnými pyrolitickými uhlíkovými blokmi používanými ako vykurovacie prvky a — s katódovou teplotou nižšou ako 1 800 K pri žeraviacom prúde 1,26 A	0 %	-	31.12.2027
0.2434	ex 8548 00 90	44	Časti a súčasti TV prijímača, s funkciami mikroprocesora a videoprocessora, obsahujúce aspoň mikroovládač a videoprocessor, montované na montážnom ráme („leadframe“) a umiestnené v plastovom kryte	0 %	p/st	31.12.2023
0.8279	ex 8708 40 20	80	Prevodová skriňa bez meniča krútiaceho momentu: — s dvojitou spojkou, — s aspoň 7 prevodovými stupňami pre jazdu vpred, — s 1 prevodovým stupňom pre spätný chod, — s maximálnym krútiacim momentom 390 Nm, — tiež s integrovaným elektrickým motorom, — s výškou 400 mm alebo viac, ale najviac 600 mm, — so šírkou 350 mm alebo viac, ale najviac 600 mm, a — s hmotnosťou 70 kg alebo viac, ale najviac 110 kg, na použitie pri výrobe motorových vozidiel položky 8703 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Vyrovňavacie prevody pozostávajúce zo: — zadnej prehadzovačky a montážnych prvkov, — tiež s prednou prehadzovačkou, na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.7708	ex 8714 99 90	40	Nádstavce kormidiel bicyklov na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.7973	ex 9002 11 00	23	Šošovky: — s motorizovaným zameriavaním, priblížením, clonou, — s elektronicky prepínateľným infračerveným filtrom s pásmovým priepustom, — s nastaviteľnou ohniskovou vzdialenosťou najmenej 2,7 mm a najviac 55 mm, — s hmotnosťou najviac 120 g, — s dĺžkou menej ako 70 mm, — s priemerom najviac 70 mm	0 %	-	31.12.2025

⁽¹⁾ Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“

3. Tieto záznamy sa dopĺňajú alebo vkladajú podľa číselného poradia kódu KN a kódu TARIC, ktoré sú uvedené v druhom a treťom stĺpci:

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
„0.8448	ex 2835 10 00	40	Bisfosfornan vápenatý (CAS RN 7789-79-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8520	ex 2840 20 90	20	Boritan báratý (CAS RN 13701-59-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-fluórnaftalén (CAS RN 321-38-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-Metylénbis(2,6-xylenol) (CAS RN 5384-21-4) s čistotou 98,5 hmotnostného % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8495	ex 2915 90 30	20	Chlórmetyl-dodekanoát (CAS RN 61413-67-0) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8457	ex 2915 90 70	53	3-Chlór-2,2-dimetylpropanoylchlorid (CAS RN 4300-97-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8489	ex 2916 39 90	40	Etyl-4-bróm-3-(brómmetyl)benzoát (CAS RN 347852-72-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8509	ex 2918 19 98	25	Kyselina (S)-2-hydroxy-2-fenylactová (CAS RN 17199-29-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8511	ex 2920 90 10	85	Dietyl-karbonát (CAS RN 105-58-8) s čistotou 99,9 hmotnostného % alebo viac	3,2 %	-	31.12.2023
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Tetrametyl-1,3,2-dioxaborolán (CAS RN 25015-63-8) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac, obsahujúci najviac 1 % stabilizátora trietylamín (CAS RN 121-44-8)	0 %	-	31.12.2027
0.8477	ex 2921 19 99	35	N-Etyl-N-izopropylpropán-2-amín 2-(difluórmetoxy)acetát s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	(S)-2-Amino-2-(3-fluór-5-metoxifynyl)etanol hydrochlorid (CAS RN 2095692-22-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8462	ex 2926 90 70	31	Lambda-cyhalotrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8474	ex 2928 00 90	53	Etyl-chlór[(4-metoxifynyl)hydrazono]acetát (CAS RN 27143-07-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
0.8451	ex 2929 10 00	65	Etylizokyanát (CAS RN 109-90-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8510	ex 2930 90 98	36	Kálium-O-izopentyl-ditiokarbonát bezvodý (CAS RN 928-70-1) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8447	ex 2930 90 98	39	Kyselina tiodioctová (CAS RN 123-93-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8481	ex 2930 90 98	41	2,2'-Dialyl-4,4'-sulfonyldifenol (CAS RN 41481-66-7) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8478	ex 2932 20 90	28	(R)-3-(3,4-difluór-2-metoxifenyl)-4,5-dimetyl-5-(trifluórmetyl)furán-2(5H)-ón (CAS RN 2875066-35-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8452	ex 2933 29 90	38	Kyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Chlór-3-nitropirazol[1,5-a]pyrimidín (CAS RN 1363380-51-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-tetrahydro-1,2-dimetylpyrimidín (CAS RN 4271-96-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciclib (CAS RN 1374743-00-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridín-7-yloxy)-3-metylanilín (CAS RN 937263-71-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridín (INN) (CAS RN 1141397-80-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	(R)- <i>tert</i> -butyl 2-(6-(5-chlór-2-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)pyrimidín-4-yl)-1-oxoisindolín-2-yl)propanoát (CAS RN 2095665-45-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-((2R,3S)-3-[(1R)-1-[[<i>tert</i> -butyl(dimetyl)silyl]oxy]etyl]-4-oxoazetidín-2-yl)propanoyl]-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-2-ón (zmes izomérov CAS RN 114341-89-8 a 114418-63-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Bróm-N-(4,5-dimetyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(metoxymetyl) benzén-1-sulfónamid (CAS RN 415697-57-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluórphenyl)-1-(pyridín-3-ylsulfonyl)-1H-pyrol-3-karbaldehyd (CAS RN 881677-11-8) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8471	ex 3824 99 92	73	Tri-C8-10-alkylamíny (CAS RN 68814-95-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8463	ex 3824 99 92	74	Reakčná zmes obsahujúca: — 22,4 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 26,4 hmotnostného % 3-metylfenyl difenyl fosfátu (CAS RN 69500-28-3), — 17,3 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 21,3 hmotnostného % 4-metylfenyl difenyl fosfátu (CAS RN 78-31-9), — 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 9 hmotnostných % bis(3-metylfenyl)fenyl-fosfátu (CAS RN 34909-68-7), — 8,9 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 12,9 hmotnostného % 3-metylfenyl-4-metylfenyl-fenyl-fosfátu (CAS RN 222165-66-4), — 26,9 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 30,9 hmotnostného % trifenyl-fosfátu (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	Zmes obsahujúca: — najviac 75 hmotnostných % tetrabutylstanánu (CAS RN 1461-25-2), — najviac 20 hmotnostných % tributylstanylchloridu (CAS RN 1461-22-9), — najviac 4 hmotnostné % dibutylstanium-dichloridu (CAS RN 683-18-1), na použitie pri výrobe zlúčenín butylstanánu používaných pri výrobe skla a tributylstanylchloridu používaného ako katalyzátor vo farmaceutickom priemysle (¹)	3,2 %	-	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	Zmes obsahujúca: — tributylstanylchlorid (CAS RN 1461-22-9) s čistotou 80 hmotnostných % alebo viac, — najviac 5 hmotnostných % tetrabutylstanánu (CAS RN 1461-25-2), — najviac 6 hmotnostných % dibutylstanium-dichloridu (CAS RN 683-18-1), — najviac 11 hmotnostných % o-xylénu (CAS RN 95-47-6), na použitie pri výrobe tributylstanylchloridu používaného ako katalyzátor vo farmaceutickom priemysle (¹)	3,2 %	-	31.12.2027
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(Cedr-8-én-9-yl)etanón (CAS RN 32388-55-9) s čistotou 70 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných %	0 %	-	31.12.2024

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
0.8499	ex 3824 99 92	86	N,N-dimetylamidy mastných kyselín talového oleja (CAS RN 68308-74-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8498	ex 3824 99 93	33	Prípravok obsahujúci: — 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % kalcium <i>rel</i> -(1R,2S)-cyklohexán-1,2-dikarboxylátu (CAS RN 491589-22-1), — 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % stearanu zinočnatého (CAS RN 557-05-1), — 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % farbiva CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5), a — 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % farbiva CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	-	31.12.2027
0.8497	ex 3824 99 93	36	Prípravok obsahujúci 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % kalcium <i>rel</i> -(1R,2S)-cyklohexán-1,2-dikarboxylátu (CAS RN 491589-22-1) a 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % stearanu zinočnatého (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2027
0.8514	ex 3824 99 96	43	2-(Etyltio)etántiol funkčný silikagél s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac	0 %	-	31.12.2027
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poly(oxy-1,4-fenylénoxy-1,4-fenylénkarbonyl-1,4-fenylén) (CAS RN 29658-26-2) obsahujúci najviac 35 hmotnostných % prísad	0 %	-	31.12.2027
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Viacvrstváva kaučuková rúrka, vystužená aramidovou tkaninou, tiež s polyamidovými spojovacími prvkami a oceľovými svorkami, na použitie pri výrobe výmenníkov tepla pre automobily a/alebo kondenzátorov v klimatizačných systémoch pre automobily ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8480	ex 7326 90 98	60	Lopatkový krúžok druhu používaného na upevnenie lopatiek reguláciu prietoku plynu: — zo železa alebo legovanej ocele, — s tepelnou odolnosťou 830 °C alebo viac, ale najviac 1 050 °C, — s vonkajším priemerom najviac 92 mm, — s otvormi na uchytenie lopatiek regulácie prietoku plynu, na použitie pri výrobe turbodúchadiel ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Disk druhu používaného na zaistenie šírky kanála prietoku plynu: — zo železa alebo legovanej ocele, — s tepelnou odolnosťou 830 °C alebo viac, ale najviac 1 050 °C, — s vonkajším priemerom najviac 92,5 mm, — s vnútorným priemerom najviac 62 mm, na použitie pri výrobe turbodúchadiel ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
0.8464	ex 7609 00 00	40	Hliníkový blok spájkovaný plameňom pre spojovacie trubky v automobilových výmenníkoch tepla a/alebo vzduchových chladičoch s turbodúchadlom a/alebo chladičoch automatickej prevodovky: — s extrudovanými, ohýbanými spojovacími trúbkami s vonkajším priemerom 5 mm alebo viac, ale najviac 25 mm, — s hmotnosťou 0,02 kg alebo viac, ale najviac 0,25 kg, na použitie pri výrobe chladiaceho systému pre vozidlá 87. kapitoly (¹)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	Strojovo opracované hliníkové komponenty: — obsahujúce 0,55 hmotnostého % alebo viac, ale najviac 0,61 hmotnostého % horčíka, — obsahujúce 0,55 hmotnostého % alebo viac, ale najviac 0,61 hmotnostého % kremíka, — so stavom tvrdnutia T5 alebo T6, — s hmotnosťou 0,05 kg alebo viac, ale najviac 0,2 kg, na použitie pri výrobe chladiaceho systému na báze CO ₂ pre motorové vozidlá (¹)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8493	ex 7609 00 00	60	Hliníkový spojovací blok: — s hmotnosťou 3 g alebo viac, ale najviac 400 g, — vyrobený z hliníka triedy 6061-T6 alebo 6060-T6 alebo 6082-T6, — tvoriaci neoddeliteľnú súčasť súpravy hadíc klimatizačného zariadenia alebo súpravy hadíc olejového chladiaceho potrubia alebo súpravy hadíc vzduchovej brzdy alebo súpravy hadíc vodného chladiaceho potrubia, — s otvormi (prípájacími otvormi) alebo drážkami (vodiacimi čapmi) alebo so závitmi, ktoré umožňujú inštaláciu do automobilového alebo iného klimatizačného systému (tiež známa ako inštalácia do potrubia), — s prípojkami určenými na spájkovanie na tvrdo alebo upevnenie, — s aspoň jedným otvorom s priemerom 3 mm alebo viac, ale najviac 25 mm, na výrobu chladiacich a klimatizačných systémov pre automobily (¹)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8466	ex 8409 91 00	33	Podpera vačkového hriadeľa pre zážihový piestový spaľovací motor, vyrobená zo zliatiny hliníka ADC12: — s hmotnosťou 4,0 kg alebo viac, ale najviac 5,5 kg, — s hrúbkou steny 2,0 mm alebo viac, ale najviac 6,0 mm, na použitie pri výrobe motorov pre motorové vozidlá (¹)	0 %	p/st	31.12.2027

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
0.8469	ex 8409 91 00	38	Kľuková skriňa pre zážihové piestové spaľovacie motory so štyrmi valcami, vyrobená zo zliatiny hliníka ADC12, na použitie pri výrobe motorov pre motorové vozidlá (!)	0 %	-	31.12.2027
0.8483	ex 8414 90 00	15	Zostava ventilátora vyrobená zo zliatiny hliníka a horčička: — s vonkajším priemerom 54 mm alebo viac, ale najviac 130 mm, — s výškou 8 mm alebo viac, ale najviac 30 mm, — s dvoma kotúčmi spojenými lopatkami evolventného tvaru, — tiež so spojovacím kolíkom a tiež s podložkou, na použitie pri výrobe elektromotorov (!)	0 %	-	31.12.2027
0.8494	ex 8414 90 00	25	Kryt kompresora špirálového typu zo zliatiny hliníka: — s tepelnou odolnosťou 200 °C alebo viac, ale najviac 250 °C, — s jedným alebo viacerými upevňovacími bodmi vhodnými na montáž ovládača, na použitie pri výrobe turbodúchadiel (!)	0 %	-	31.12.2027
0.8465	ex 8415 90 00	15	Elektricky zvárané rozdeľovače pre kondenzátor v automobilových klimatizačných systémoch: — pozostávajúci z trubky vyrobenej razením hliníkového pásu a spájaním okrajov elektrickým oblúkovým zváraním, — obsahujúci vnútorné usmerňovače zodpovedné za správny tok chladiacej kvapaliny, — s dĺžkou 190 mm alebo viac, ale najviac 460 mm, — s priemerom 9 mm alebo viac, ale najviac 42 mm, — s hmotnosťou 0,01 kg alebo viac, ale najviac 0,45 kg, — tiež s hliníkovými spojovacími blokmi, používané pri výrobe klimatizačných systémov pre vozidlá 87. kapitoly (!)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8458	ex 8501 53 50	50	Asynchrónny trakčný motor: — s trvalým výkonom 140 kW alebo viac, ale najviac 180 kW, — so systémom chladeným kvapalinou, — s celkovou dĺžkou 580 mm alebo viac, ale najviac 730 mm, — s celkovou šírkou 550 mm alebo viac, ale najviac 670 mm, — s celkovou výškou 510 mm alebo viac, ale najviac 630 mm, — s hmotnosťou najviac 390 kg, — tiež s redukčným prevodom, — tiež so štartovacím generátorom, — s dvoma montážnymi bodmi, na použitie pri výrobe elektrického pohonu hybridných autobusov (!)	0 %	-	31.12.2027

Sériové číslo	Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Doplnkové jednotky	Predpokladaný dátum povinného preskúmania
0.8508	ex 8505 11 10	78	Dva permanentné magnety vyrobené zo zliatiny prazeodýmu a neodýmu, v obdĺžnikovom oceľovom držiaku s vonkajším krytom z kaučuku s vonkajšími rozmermi: — dĺžkou 200 mm alebo viac, ale najviac 205 mm, — šírkou 58 mm alebo viac, ale najviac 62 mm, — výškou 25 mm alebo viac, ale najviac 30 mm, s čapom namontovaným v strede	0 %	-	31.12.2027
0.8453	ex 8512 30 90	40	Zariadenie na simuláciu zvuku motora pri zníženej rýchlosti hybridného alebo elektrického vozidla: — pozostávajúce aspoň z dosky tlačéných obvodov a reproduktora, — v plastovom kryte s držiakom, na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronická riadiaca jednotka odpruženia: — s doskou tlačéných obvodov v plastovom kryte, — so zbernicami LIN a CAN, — s programovateľnou pamäťou, — s procesorom signálu, — s prevádzkovým napätím 9 V jednosmerného prúdu alebo viac, ale najviac 16 V, — s aspoň jedným konektorom, — tiež s kovovým montážnym úchytom, na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8461	ex 8708 50 20	18	Kĺbový hriadeľ na prenos krútiaceho momentu z prevodovky na zadnú nápravu, pozostávajúci: — z dvoch kardanových tyčí, — z centrálného univerzálneho kĺbu, — zo stredového ložiska so zavesením v plastovom kryte, — z univerzálnych kĺbov na oboch koncoch hriadeľa, — z kĺzavých, trubkových a koncových vidlíc, — s dĺžkou 1,4 m alebo viac, ale najviac 2,4 m, na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8507	ex 8714 99 90	50	Zadný vzduchový tlmič nárazu vo forme pneumatického pružinového prvku s olejovým tlmičom na použitie pri výrobe bicyklov vrátane elektrických bicyklov ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027

⁽¹⁾ Pozastavenie cieľ podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“